



8-800-700-0940 (Звонок по России бесплатный)

Наш адрес: 656064 г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 55д
 Тел.: +7 (385-2) 502-712; 502-714; e-mail: era@era-nt.ru; www.era-nt.ru

«ОПШ ЭРА – 2500/24»

Базовая комплектация опрыскивателя прицепного щелевого (24м).

№	Наименование узлов и агрегатов (спецификация)
1	Рама опрыскивателя с поднятыми полуосями колес, облегченные дюралюминиевые штанги (труба Д16Т) с тросовой системой подвеса, маятниковая независимая подвеска с лифтовым механизмом, пружинные блоки с амортизаторами штанг и лифтового механизма, опорная мачта, нижний контур заправки воды, площадка для оператора, противоизломная система открытия замков, крепление хим. бака, промывочного бака и санитарного бака, кронштейны крепления отсечных устройств, арматура крепления напорной системы, мерная линейка, лебедка с фиксатором. Металлические узлы и детали имеют полимерное и оцинкованное покрытие. Ширина захвата – 24 м.
2	Насос от ВОМ (130 л/мин.) Мембранно-поршневой D-133 (Италия) или Роликовый HYPRO -1700 (США) (По согласованию)
3	Промежуточная опора вала насоса
4	Вал карданный S01081 6x8, 710-980 мм, 210 н*м (Италия)
5	Хим. бак 2500 л (евростандарт) , крышка с дыхательным клапаном, сетки, фильтры, слив, сифон, воронкогаситель, гидромешалка
6	Промывочный бак с краном слива и фитингом (50 литров)
7	Санитарный бак с краном слива (20 литров)
8	Напорная система (ARAG Италия): отсечные устройства d14 в сборе, распылители Lechler (Германия) ST (2 комплекта по 48шт. ST 110-03, ST 110-04) , шланги высокого давления ПХВ Reffitex d 13x19 , ПХВ Reffitex d 25x33 , ПХВ Ali-Flex D40 (Италия) , 5-ти секционный регулятор-распределитель ручной постоянного давления с фильтром самоочистки, спецкраном и манометром (Arag Италия), фильтр напорный Arag (Италия) , фильтр всасывающий Arag (Италия) , ЗИП : отсечные устройства проходные – 2шт., распылители Lechler (Германия) ST 4шт. (2шт.ST 110-03, 2шт.ST 110-04).
ЦЕНА: 472 000 руб.	

- не является публичной офертой
 - возможна установка доп. оборудования по согласованию (агронавигатор, АСУР, миксер, др.). См. прайс (оборудование для опрыскивателей)

Технические характеристики:

Ширина захвата:	24 м
Емкость бака:	2500 л.
Управление расходом жидкости:	ручное/автоматическое (с АСУРом)
Расход рабочего раствора:	50 – 200 л/га
Режим работы:	День/Ночь (с Агронавигатором)
Производительность:	до 300 га за смену
Перевод в рабочее положение:	5-10 мин.