

8-800-700-0940 (Звонок по России бесплатный)

Наш адрес: 656064 г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 55д (2 этаж)
 Тел.: +7 (3852) 502-712; 502-714; e-mail: era@era-nt.ru; www.era-nt.ru

**Проект сметы реставрации опрыскивателей ОПШ 20м.
 (на 01.02.2021г.)**

№	Наименование узла, агрегата, выполненных работ	Стоимость комплектующих (руб.)	Монтаж оборудования (руб.)	Стоимость с монтажом (руб.)
1	Облегченные дюралюминиевые штанги (труба Д16Т) с тросовой системой подвеса, маятниковая независимая подвеска с лифтовым механизмом, пружинные блоки с амортизаторами штанг и лифтового механизма, опорная мачта, нижний контур заправки воды, противоизломная система открытия замков, крепление хим. бака, промывочного бака и санитарного бака, кронштейны крепления отсечных устройств, арматура крепления напорной системы, регулировка высоты штанг 0,6-1,8м (ручная), лебедка с фиксатором. Металлические узлы и детали имеют полимерное и оцинкованное покрытие. Ширина захвата – 20 м	146 000	34 000	180 000
2	Насос от ВОМ (130 л/мин.) Мембранно-поршневой D-133 (Италия) или Роликовый HYPRO -1700 (США) (По согласованию)	52 000	3500	55 500
3	Промежуточная опора насоса (с эластичной муфтой, обслуживаемым промежуточным валом с подшипниками)	13 400	1500	14 900
3	Вал карданный S01081 6x8, 710-980 мм, 210 н*м (Италия)	9 500	-	9500
4	Промывочный бак 50 литров	2 000	1 500	3 500
5	Санитарный бак 20 литров	1 000	1 500	2 500
6	Напорная система (ARAG Италия): отсечные устройства d14 в сборе, распылители Lechler (Германия) ST (2 комплекта по 40шт. ST 110-03, ST 110-04), шланги высокого давления ПХВ Reffitex d 13x19 , ПХВ Reffitex d 25x33 , ПХВ Ali-Flex D40 (Италия) , 4-х секционный регулятор-распределитель ручной постоянного давления с фильтром самоочистки, спецкраном и манометром (Arag Италия), фильтр напорный Arag (Италия) , фильтр всасывающий Arag (Италия) , ЗИП: отсечные устройства проходные – 2шт., распылители Lechler (Германия) ST 4шт. (2шт. ST 110-03, 2шт. ST 110-04).	81 500	32 000	113 500
7	Реставрация опрыскивателя и ходовой части (по тех. Состоянию)	-	от 15 000	15000
ИТОГО: полная стоимость		305 400	89 000	394 400

- Проект сметы не является публичной офертой.

- установка доп. оборудования по согласованию (АГРОНАВИГАТОР, АСУР, миксер и др.) См. прайс (доп. оборудование к базовой комплектации опрыскивателей)

Технические характеристики:

Ширина захвата: 20 м
 Емкость бака: 1000-5000 л
 Управление расходом жидкости: руч. / авт.
 Расход рабочего раствора: 50 – 200 л/га
 Режим работы: День/Ночь
 Производительность: до 300 га за смену
 Перевод в рабочее положение: 5-10 мин

