



8-800-700-0940 (Звонок по России бесплатный)

Наш адрес: 656064 г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 55д  
 Тел.: +7 (385-2) 502-712; 502-714; e-mail: era@era-nt.ru; [www.era-nt.ru](http://www.era-nt.ru)

**«ОПШ ЭРА – 2500/20»**

**Базовая комплектация опрыскивателя прицепного щелевого (20м).**

№	Наименование узлов и агрегатов (спецификация)
1	Рама опрыскивателя с поднятыми полуосями колес, облегченные дюралюминиевые штанги (труба Д16Т) с тросовой системой подвеса, маятниковая независимая подвеска с лифтовым механизмом, пружинные блоки с амортизаторами штанг и лифтового механизма, опорная мачта, нижний контур заправки воды, площадка для оператора, противоизломная система открытия замков, крепление хим. бака, промывочного бака и санитарного бака, кронштейны крепления отсечных устройств, арматура крепления напорной системы, мерная линейка, лебедка с фиксатором. Металлические узлы и детали имеют полимерное и оцинкованное покрытие. Ширина захвата – 20 м.
2	Насос от BOM (130 л/мин.) Мембранно-поршневой D-133 (Италия) или Роликовый <b>HYPRO</b> -1700 (США) (По согласованию)
3	Промежуточная опора вала насоса
4	Вал карданный S01081 6x8, 710-980 мм, 210 н*м (Италия)
5	Хим. бак 2500 л (евростандарт), крышка с дыхательным клапаном, сетки, фильтры, слив, сифон, воронкогаситель, гидромешалка
6	Промывочный бак с краном слива и фитингом (50 литров)
7	Санитарный бак с краном слива (20 литров)
8	Напорная система ( <b>ARAG Италия</b> ): отсечные устройства d14 в сборе, распылители <b>Lechler (Германия) ST</b> (2 комплекта по 40шт. ST 110-03, ST 110-04), шланги высокого давления ПХВ <b>Reffitex</b> d 13x19, ПХВ <b>Reffitex</b> d 25x33, ПХВ <b>Ali-Flex D40 (Италия)</b> , 4-х секционный регулятор-распределитель ручной постоянного давления с фильтром самоочистки, спецкраном и манометром ( <b>Arag Италия</b> ), фильтр напорный <b>Arag (Италия)</b> , фильтр всасывающий <b>Arag (Италия)</b> , ЗИП: отсечные устройства проходные – 2шт., распылители <b>Lechler (Германия) ST</b> 4шт. (2шт. ST 110-03, 2шт. ST 110-04).
<b>ЦЕНА: 442 000</b>	

- не является публичной офертой  
 - возможна установка доп. оборудования по согласованию (агронавигатор, АСУР, миксер, др.). См. прайс (оборудование для опрыскивателей)

**Технические характеристики:**

Ширина захвата:	20 м
Емкость бака:	2500 л.
Управление расходом жидкости:	ручное/автоматическое (с АСУРом)
Расход рабочего раствора:	50 – 200 л/га
Режим работы:	День/Ночь (с Агронавигатором)
Производительность:	до 300 га за смену
Перевод в рабочее положение:	5-10 мин.