



**Проект сметы МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ  
 для сборки опрыскивателя (свободная комплектация) на 01.02.2021г.**

№	Наименование узлов и агрегатов (спецификация)	Стоимость комплектующих (руб.)
1	Рама монтажа опрыскивателя, облегченные дюралюминиевые штанги (труба Д16Т) с тросовой системой подвеса, маятниковая независимая подвеска с лифтовым механизмом, пружинные блоки с амортизаторами штанг и лифтового механизма, опорная мачта, противоизломная система открытия замков, крепления хим. бака, промывочного и санитарного баков, кронштейны крепления отсечных устройств, регулировка высоты штанг 0,6-1,8м (ручная). лебедка с фиксатором. Металлические узлы и детали имеют полимерное и оцинкованное покрытие. Ширина захвата – 20 м	146 000
2	Напорная система ( <b>ARAG Италия</b> ) : отсечные устройства d14 в сборе, распылители <b>Lechler (Германия) ST</b> (2 комплекта по 40шт. ST 110-03, ST 110-04) , шланги высокого давления ПХВ <b>Reffitex d 13x19</b> , ПХВ <b>Reffitex d 25x33</b> , ПХВ <b>Ali-Flex D40 (Италия)</b> , 4-х секционный регулятор-распределитель ручной постоянного давления с фильтром самоочистки, спецкраном и манометром ( <b>Arag Италия</b> ), фильтр напорный <b>Arag (Италия)</b> , фильтр всасывающий <b>Arag (Италия)</b> , ЗИП: отсечные устройства проходные – 2шт., распылители <b>Lechler (Германия) ST</b> 4шт. (2шт. ST 110-03, 2шт. ST 110-04).	81 500
3	Насосная станция: Роликовый насос Нурго 1700 ( <b>США</b> ) (160л/м) с мотоприводом и понижающим редуктором. в корпусе с защитой. (для сборки 4WD опрыскивателей)	75 000
4	Насос от ВОМ (130 л/мин.) Д-133 ( <b>ARAG Италия</b> ) или <b>HUPRO -1700</b> (с промежуточной опорой) ( <b>США</b> ) (160 л/мин) (По согласованию для сборки ОПШ)	52 000
5	Вал карданный S01081 6x8, 710-980 мм, 210 н*м ( <b>Италия</b> ) (для сборки ОПШ)	9 500
6	Курсоуказатель СПВ «АГРОНАВИГАЦИЯ»	84 500
7	Автоматизированная Система Управления Расходом рабочего раствора (АСУР) «МАСТЕР» (с арматурой монтажа оборудования)	78 000
8	Промежуточная опора насоса с приводом от ВОМ (с эластичной муфтой, промежуточным валом и обслуживаемыми подшипниками.)	13 400
9	Миксер заправочный 35л.	36 500
10	Внешний контур заправки воды в хим. бак	5 100
11	Площадка монтажа рамы и оборудования опрыскивателя (для 4WD А/М без кузова)	12 500-16 500

- проект сметы не является публичной офертой;

- для поставки дополнительных комплектующих см. прайс (комплектующие для опрыскивателей).

**Технические характеристики:**

Ширина захвата:	20 м (24м.)
Емкость бака:	1000-5000 л
Управление расходом жидкости:	руч./авто.
Расход рабочего раствора:	50 – 200 л/га
Режим работы:	День/Ночь
Производительность:	до 500 га в смену
Перевод в рабочее положение:	5-10 мин.

