

8-800-7000-940 (Звонок по России бесплатный)

Наш адрес: 656064 г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 55д
 Тел.: +7 (3852) 502-712; 502-714; e-mail: era@era-nt.ru; www.era-nt.ru

«ОШ ЭРА -1000/20»

Базовая комплектация опрыскивателя на А/М 4WD

(Хим.бак 1000л, штанги - 20м).

№	Наименование узлов и агрегатов (спецификация)
1	Рама монтажа опрыскивателя, облегченные дюралюминиевые штанги (труба Д16Т) с тросовой системой подвеса, маятниковая независимая подвеска с лифтовым механизмом, пружинные блоки с амортизаторами штанг и лифтового механизма, опорная мачта, нижний контур заправки воды, противоизломная система открытия замков, крепление хим. бака, промывочного бака и санитарного бака, кронштейны крепления отсечных устройств, арматура крепления напорной системы, освещение штанг, регулировка высоты штанг (0,6-1,8м), лебедка с фиксатором. Металлические узлы и детали имеют полимерное и оцинкованное покрытие. Ширина захвата – 20 м
2	Насосная станция: Роликовый насос Hypro 1700 (США) с мотоприводом и понижающим редуктором. в корпусе с защитой.
3	Хим. бак 1000 л (евростандарт) крышка с дыхательным клапаном, сетки, фильтры, слив, сифон, воронка гаситель, гидромешалка
4	Промывочный бак - 50 литров
5	Санитарный бак - 20 литров
6	Напорная система (ARAG Италия) : отсечные устройства d14 в сборе, распылители Lechler (Германия) ST (2 комплекта по 40шт. ST 110-03, ST 110-04) , шланги высокого давления ПХВ Reffitex d 13x19 , ПХВ Reffitex d 25x33 , ПХВ Ali-Flex D40 (Италия) , 4-х секционный регулятор-распределитель ручной постоянного давления с фильтром самоочистки, спецкраном и манометром (Arag Италия), фильтр напорный Arag (Италия) , фильтр всасывающий Arag (Италия) , ЗИП: отсечные устройства проходные – 2шт., распылители Lechler (Германия) ST 4шт. (2шт.ST 110-03, 2шт.ST 110-04).
ЦЕНА: 432 000 руб.	

- не является публичной офертой
- возможна установка доп. оборудования по согласованию (агронавигатор, АСУР, миксер, др.). См. прайс (доп.оборудование к базовой комплектации опрыскивателей)

Технические характеристики:

Ширина захвата:	20 м
Емкость бака:	1000 л
Управление расходом жидкости:	ручное / автомат.
Расход рабочего раствора:	50 – 200 л/га
Режим работы:	День/Ночь
Производительность:	до 500 га за смену
Перевод в рабочее положение:	5 - 10 мин

