



«ОПШ ЭРА – 2500/20»

Базовая комплектация опрыскивателя прицепного щелевого (20м). 2021г.

№	Наименование узлов и агрегатов (спецификация)
1	Рама опрыскивателя с поднятыми полуосями колес, облегченные дюралюминиевые штанги (труба Д16Т) с тросовой системой подвеса, маятниковая независимая подвеска с лифтовым механизмом, пружинные блоки с амортизаторами штанг и лифтового механизма, опорная мачта, нижний контур заправки воды, площадка для оператора, противоизломная система открытия замков, концевые ограничители штанг, крепление хим. бака, промывочного бака и санитарного бака, кронштейны крепления отсечных устройств, мерная линейка, лебедка с фиксатором. Металлические узлы и детали имеют полимерное и оцинкованное покрытие. Ширина захвата – 20 м.
2	Насос от ВОМ (130 л/мин.) Мембранно-поршневой D-133 (Италия) или Роликовый HYPRO -1700 (США) (По согласованию)
3	Промежуточная опора насоса (с эластичной муфтой, обслуживаемым промежуточным валом с подшипниками)
4	Вал карданный S01081 6x8, 710-980 мм, 210 н*м (Италия)
5	Хим. бак 2500 л (евростандарт) в комплектации: крышка с дыхательным клапаном, сетка горловины, сгоны и фитинги (слив, воронко гаситель, гидромешалка, контур нижней заправки)
6	Промывочный бак - 50 литров (фитинг контура промывки)
7	Санитарный бак - 20 литров (кран слива)
8	Напорная система (ARAG Италия): отсечные устройства d14 в сборе 40шт., распылители Lechler (Германия) ST (2 комплекта по 40шт. ST 110-03, ST 110-04), шланги высокого давления ПХВ Reffitex d 13x19 (50м) , ПХВ Reffitex d 25x33 (12м) , ПХВ Ali-Flex D40 (Италия) (10м) , 4-х секционный регулятор-распределитель ручной постоянного давления с фильтром самоочистки, манометр 25bar. (Arag Италия), фильтр всасывающий (160-220л/м) Arag (Италия) , магистральный 3-х позиционный кран, сливной кран, ЗИП : отсечные устройства проходные – 2шт., распылители Lechler (Германия) ST 4шт. (2шт. ST 110-03, 2шт. ST 110-04).
ЦЕНА: 520 000	

- не является публичной офертой
 - возможна установка доп. оборудования по согласованию (агронавигатор, АСУР, миксер, др.). См. прайс (оборудование для опрыскивателей)

Технические характеристики:

Ширина захвата:	20 м
Емкость бака:	2500л
Управление расходом жидкости:	руч. / авт.
Расход рабочего раствора:	50 – 200 л/га
Режим работы:	День/Ночь
Производительность:	до 300 га за смену
Перевод в рабочее положение:	5-10 мин

