

8-800-700-0940 (Звонок по России бесплатный)

Наш адрес: 656064 г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 55д (2 этаж)
 Тел.: +7 (3852) 502-712; 502-714; e-mail: era@era-nt.ru; www.era-nt.ru

**Проект сметы на изготовление опрыскивателя
 на базе автомобиля 4WD с баком 5000 литров «ОШ ЭРА -5000» (на 01.12.2020г.)**

| № | Наименование узла, агрегата, объем выполненных работ | |
|--|---|----------------|
| 1 | Рама опрыскивателя, облегченные дюралюминиевые штанги (труба Д16Т) с тросовой системой подвеса, маятниковая независимая подвеска с лифтовым механизмом, пружинные блоки с амортизаторами штанг и лифтового механизма, опорная мачта, нижний контур заправки воды, противоизломная система открытия замков, крепление хим. бака (в усиленный ложемент), промывочного бака и санитарного бака, кронштейны крепления отсечных устройств, арматура крепления напорной системы, лебедка с фиксатором, освещение штанг. Металлические узлы и детали имеют полимерное и оцинкованное покрытие. Ширина захвата – 24 м | |
| 2 | Насосная станция: Роликовый насос Нурго 1700 С-ВТ с мотоприводом и понижающим редуктором. в корпусе с защитой. | |
| 3 | Хим. бак 5200 л (евростандарт) крышка с дыхательным клапаном, сетки, фильтры, слив, сифон, воронка гаситель, гидромешалка | |
| 4 | Промывочный бак 50 литров | |
| 5 | Санитарный бак 20 литров | |
| 6 | Напорная система (ARAG Италия): отсечные устройства d14 в сборе, распылители Lechler (Германия) ST (2 комплекта по 48шт. d 0.3мм и d0.4 мм), шланги высокого давления 20бар.ПХВ Reittex (Италия) , 5-ти секционный регулятор давления с фильтром само очистки и спец краном (Arag Италия), манометр, фильтр напорный Arag (Италия) , фильтр всасывающий Arag (Италия) , краны, фитинги, ЗИП (отсечные проходные – 2шт., распылители Lechler (Германия) ST 2шт.. d 0.3мм и 2шт.d0.4 мм) | |
| ИТОГО: полная стоимость (без опций) | | 512 500 |
| Дополнительные опции: | | |
| 1 | Курсоуказатель СПО «АГРОНАВИГАЦИЯ» | 65 000 |
| 2 | Автоматизированная Система Управления Расходом рабочего раствора (АСУР) «МАСТЕР» (с арматурой монтажа оборудования) | 76 000 |
| 3 | Миксер заправочный | 36 500 |
| 4 | Площадка монтажа рамы опрыскивателя (с арками колес) | 16 500 |
| ИТОГО: Опрыскиватель с опц. (Агронавигатор + АСУР + миксер) : | | 706 500 |

*Проект сметы не является публичной офертой.

Технические характеристики:

Ширина захвата: 24м
 Емкость бака: 5000 л
 Управление расходом жидкости: ручное/автомат.
 Расход рабочего раствора: 50 – 200 л/га
 Режим работы: День/Ночь
 Производительность: до 500 га за смену
 Перевод в рабочее положение: 3 – 5мин

